



CHIMIMECA
INNOVATIVE CHEMICAL METAL FINISHING

KARTA TECHNICZNA PROSOLV HP

ODTŁUSZCZANIE

Jest wstępną fazą, którą wykonuje się przed innymi procesami obróbki. Ma na celu usunięcie tłustej warstwy takiej jak: oleje z walcowania, smary z wytlaczania lub obróbki, produkty ze szlifowania, ślady palców oraz inne zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie.

Wynikiem odtłuszczenia z użyciem preparatu **PROSOLV HP** jest skuteczne usunięcie zanieczyszczeń podczas:

- mycia przed obróbkami mechanicznymi,
- mycia przed montażem,
- mycia przed obróbką strumieniowo-ścierną;
- mycia przed nakładaniem powłok
- mycia eksploatacyjnego;
- oczyszczania w czasie remontów.

Wersja 01/2022

OPIS PRODUKTU:

PROSOLV HP przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego. Uniwersalny, ciekły pianotwórczy odtłuszcacz alkaliczny, po splukaniu biodegradowalny w ok 95%, nietoksyczny i nieagresywny. Nadaje się do wszystkich rodzajów metali, do powierzchni surowych i eksploatowanych oraz mycia całych urządzeń..

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO APLIKACJI:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem zawartość opakowania lekko wymieszać. Przed aplikacją rozcieńczyć w wodzie w stężeniu 1-5% w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzeń.

APLIKACJA PREPARATU:

PROSOLV HP można stosować na powierzchnie nawet bez wcześniejszego przygotowania i czyszczenia.

Sposób użycia : kąpiel, natrysk, cyrkulacja, myjka ciśnieniowa;

Czas kontaktu : 5 min – 20 min.

Splukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem aż do PH obojętnego.

ZALECENIA WYKONAWCZE:

- Przed przystąpieniem do stosowania zapoznać się z Kartą Charakterystyki **PROSOLV HP**.
- Nie stosować na nagrzane powierzchnie.
- Stosować w temperaturze od +4°C do +45°C.
- Podczas kontaktu z produktem stosować środki ochrony osobistej odporne na działanie produktu: odzież ochronną, rękawice ochronne, okulary ochronne. W przypadku właściwego użytkowania ochrona układu oddechowego nie jest wymagana.
- Zapewnić przewiew lub wentylację.
- Środek pianotwórczy, może pojawić się jej duża ilość.
- Wszystkie powierzchnie oraz narzędzia zaraz po zastosowaniu umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w temperaturze od +5°C do +40°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do zastosowania: 24 miesiące od daty produkcji.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Dla bezpiecznego użytkowania należy unikać uwolnienia produktu do środowiska. Podczas wykonywania robót nosić rękawice ochronne. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Po narażeniu drogą oddechową wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu płukać dokładnie wodą przy szeroko otwartych powiekach, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć i nadal płukać. W przypadku spożycia przepłukać usta wodą. W przypadku niepokojących objawów, w każdym z przypadków, skonsultować się z lekarzem.

UWAGI KOŃCOWE:

Producent i Dystrybutor odpowiada za jakość produktu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego zastosowania. Stosując **PROSOLV HP** należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, odpowiednich norm branżowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wątpliwości skontaktować się z Działem Technicznym Producenta.